

CR-8 ECO HC

Abatedor de temperatura 8x GN1/1 e 600x400 mm, condensação a ar

Ref. 0165.462.003M



Capacidade para 8 tabuleiros GN1/1, com uma distância entre guias de 65 mm. Em alternativa, é possível utilizar tabuleiros de 600x400 mm (EN1), mas nesta configuração a capacidade é reduzida em 1 nível. Modelo misto que permite realizar ciclos de abatimento até à temperatura de conservação (+2 °C) ou de congelação (-18 °C), com dois ciclos de abatimento pré-programados: refrigeração (90 minutos) e congelação (240 minutos). Interior e exterior em aço inoxidável. Cantos arredondados para uma total limpeza. Extração das grelhas para uma eficaz higienização. Câmara com ralo para uma perfeita evacuação dos líquidos residuais. Tabuleiro de recolha de condensados. Porta equipada com dispositivo automático de fecho, fixação de abertura a 180°. Alarme de abertura prolongada da porta. Classe climática 4. Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada. Refrigerante R-290A. Compressor hermético com condensador ventilado. Guias internas e sonda incluídas. Descongelação automática.

Características técnicas

Dimensões (LPA)	790x800x1290 mm
Potência	0.713 kW
Potência frigorífica	1.18 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50Hz
Arrefecimento (+ 65 a +10°C) ciclo 120 min.	40 kg
Congelação (+65 a -18°C) ciclo 270 min.	24 kg
Peso	144 kg
Dimensões de embalagem	895x910x1505 mm
Peso bruto	150 kg

